



Barevné značení sdělovacích kabelů dle. 60189-2 © IEC:2007(E)



Barevný blok	Prvek kabelu	Barva izolace		Barevný blok	Prvek kabelu	Barva izolace	
		a-drát	b-drát			a-drát	b-drát
1	1	bílá	modrá	6	26	rudá	modrá
	2	bílá	oranžová		27	rudá	modrá
	3	bílá	zelená		28	rudá	modrá
	4	bílá	hnědá		29	rudá	modrá
	5	bílá	šedá		30	rudá	modrá
2	6	rudá	modrá	7	31	černá	modrá
	7	rudá	oranžová		32	černá	modrá
	8	rudá	zelená		33	černá	modrá
	9	rudá	hnědá		34	černá	modrá
	10	rudá	šedá		35	černá	modrá
3	11	černá	modrá	8	36	žlutá	modrá
	12	černá	oranžová		37	žlutá	modrá
	13	černá	zelená		38	žlutá	modrá
	14	černá	hnědá		39	žlutá	modrá
	15	černá	šedá		40	žlutá	modrá
4	16	žlutá	modrá	9	41	bílá	oranžová
	17	žlutá	oranžová		42	bílá	oranžová
	18	žlutá	zelená		43	bílá	oranžová
	19	žlutá	hnědá		44	bílá	oranžová
	20	žlutá	šedá		45	bílá	oranžová
5	21	bílá	modrá	10	46	rudá	oranžová
	22	bílá	modrá		47	rudá	oranžová
	23	bílá	modrá		48	rudá	oranžová
	24	bílá	modrá		49	rudá	oranžová
	25	bílá	modrá		50	rudá	oranžová

Barevné provedení prvků pro kabely: JXKE-R, JXFE-R, JCXKE-R, JCXFE-R, JC5XKE-R, JC5XFE-R, SXKE-R, SXFE-R, SCXKE-R, SCXFE-R, SC5XKE-R, SC5XFE-R, JXKE-V, JXFE-V, JCXKE-V, JCXFE-V, JC5XKE-V, JC5XFE-V, SXKE-V, SXFE-V, SCXKE-V, SCXFE-V, SC5XKE-V, SC5XFE-V, SYKFY, SYKY

Varianta I: Barevné provedení prvků dle IEC 60189-2, u trojek c-drát-tyrkysová, čtyřek d-drát-fialová

Varianta II: Provedení páru - bílá / černá (Prvky číslovány černou nebo bílou - transparentní barvou). Pro rozlišení je dostačující, pokud je takto označena nejméně jedna žíla prvku.